



Technische Fiche – Acryfix

Omschrijving:

Kleurloos fixatiemiddel/primer voor muren binnen en buiten. Heeft een diepe penetratie en is uitstekend geschikt voor het behandelen van sterk absorberende en poederende ondergronden. Verzekert een goede hechting aan de volgende verflagen. Klaar voor gebruik.

Ondergrond:

Fixeert poederige en krijtende ondergronden. Door zijn goede penetrerende eigenschappen is fixateur geschikt voor poreuse ondergronden zoals: beton, cement, baksteen, pleister, plafonnering, Ytong, snelbouwstenen, ...

Technische gegevens:

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 30 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 10 g/l VOS.

Bevat: reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. P273 Voorkom lozing in het milieu. P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op etiket). P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Opgepast! Wordt opgenomen door de huid.

Voorbereiding:

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij en droog is. Poederige ondergronden vooraf afschuren, ontstoffen, ontvetten. Scheuren, afbrokkelende hoeken, gaten, verbrokkelende cementvoegen: verwijder alle niet hechtende delen met een beitel en een metalen borstel.

Gebruik:

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar. Niet gebruiken onder de 8° C. Onverdund aanbrengen met blokborstel tot de ondergrond goed verzadigd is. Vorstvrij bewaren.

Droogtijd:

Stofdroog: na 1 uur

Overschilderbaar: na 2 uur

*afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid.

Reinigen materialen:

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief):

5-10 m²/l per laag afhankelijk de adsorptie van de ondergrond.

Verpakking:

1l – 5l

FILLCO BV

Industriepark 47 – Zone A

2220 Heist-op-den-Berg

BTW BE 0462.807.289

015/24.18.78



Opslag:

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf

Fysische eigenschappen:

Uitzicht: Kleurloos

Bindmiddel: 100% acrylaatdispersie

Pigment: NVTP

Oplosmiddel: Water

Densiteit (kg/l): 1,00 (+/- 0,05)

Glansgraad: NVTP

FILLCO BV

Industriepark 47 – Zone A
2220 Heist-op-den-Berg
BTW BE 0462.807.289
015/24.18.78